



La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.

F115BETX/FL115BETX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F115BETX	FL115BETX
MOTEUR		
Type de moteur	4 temps	4 temps
Allumage	Allumage électronique (TCI)	Allumage électronique (TCI)
Taux de compression	10.0 :1	10.0 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)	Injection électronique (EFI)
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	38.9 L/h @5800 r/min	38.9 L/h @5800 r/min
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	5300-6300	5300-6300
Puissance hélice à mi-régime (kW)	84.6 (115 ch)	84.6 (115 ch)
Alésage x Course (mm)	81.0 X 88.9	81.0 X 88.9
Architecture	L4	L4
Cylindrée (cm3)	1832	1832
EN PLUS		
Rotation hélice	Sens Horaire	Sens Anti-Horaire
Alternateur	35 A	35 A
Contrôle	à distance	à distance
DIMENSIONS		
Poids à vide avec hélice(kg)	185	179
Longueur d'arbre (mm)	X : 643 (25.3 inch)	X : 643 (25.3 inch)
Capacité d'huile (L)	3.2 L / 3.0 L	3.2 L / 3.0 L
EQUIPEMENTS		
Kit premier entretien	✓	✓
Boîtier de commande à distance	✓	✓
Platine contacteur	✓	✓
Barre de liaison moteur	-	✓
Ecran numérique multi fonctions	✓	-
HELICES STANDARD (3 PALES)		
Matière	ACIER	ACIER
Diamètre	13	13

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CFAO vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

